

TEAK-OLJE

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA



➤ Teakový olej

POPIS VÝROBKU:

TEAK-OLJE® je směs produktů OWATROL® OIL a vysoce kvalitního teakového oleje pro teakové dřevo a jiná exotická dřeva. Chrání a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. TEAK-OLJE® je hluboce penetrující čirý olej, který dodává jakémukoliv ošetřenému dřevěnému povrchu teplý vzhled. TEAK-OLJE® nahrazuje ztrátu přírodních olejů u venkovního dřeva, které je vystaveno zvětrávání a nezčerná při vystavení UV záření, je tedy ideální pro zahradní nábytek.

VLASTNOSTI:

- Chrání a vyživuje dřevo.
- Udržuje a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva.
- Dodává sytý matný vzhled.
- Jednoduchá aplikace. Skvělá penetrace.
- Působením UV záření nezčerná.
- Netvoří na povrchu film – neolupuje se a neoprýskává.
- Povrch lze velmi jednoduše udržovat, není nutné žádné odstraňování či broušení.

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- Teaková a jiná exotická dřeva.
- Zahradní a interiérový nábytek.
- Vodorovné a svislé povrchy.

NANÁŠECÍ POMŮCKY:

- Štětec
- Váleček
- Stříkáč, pistole, zahradní rozprašovač

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Obecné informace:

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené nečistot, mastnot, špíny, plísní a předchozích nátěrů. Plísně ošetřit roztokem 50/50 bělidlo/voda. Vydrhnout povrch a nechat působit 10-15 minut a důkladně opláchnout. Po odstranění a očištění povrchu nechat dřevo 2-3 dny vyschnout nebo dokud dřevo před aplikací finálního nátěru nedosáhne vlhkosti o obsahu 18% nebo méně. TEAK-OLJE® se může aplikovat pouze na hole nebo zvětralé dřevo nebo již dříve ošetřené nátěrem TEAK-OLJE®. Všechny ostatní nátěry musí být zcela odstraněny. V případě nutnosti obrousit povrch po odstranění nátěrů a očištění dřeva (smirkový papír zrna 100).

Nové dřevěné povrchy:

Nové dřevo má povrch (velký obsah vody a vlastních přírodních látek), který zabraňuje penetraci a přilnutí jakéhokoliv finálního nátěru. Tento povrch by měl být před aplikací odstraněn, aby byl zajištěn účinek finálního nátěru.

Interiér: Povrch dřeva obrousit smirkovým papírem zrnitosti 100 pro otevření póru. Povrch dřeva oprášit a odmastit pomocí denaturovaného lihu.

Exteriér: Ošetřit povrch čistěním AQUANETT®* a neutralizovat a připravit povrch přípravkem NET-TROL®*, případně obrousit povrch smirkovým papírem o hrubosti 100. Odstranit všechny volné dřevěné částice..

Dřeva Iroko, Padouk, Keruing, viz. „Omezení“.

»»

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vzhled: matný

Typ pojiva: alkyd-uretanové pryskyřice

Typ rozpouštědla: ředidlo

Viskozita: kapalina

Měrná hmotnost (při 20°C): 0,87+0,05

Forma: kapalina

Obsah netěkavých látek: 40%+2

Hořlavost: nezařazen mezi hořlaviny

Bod vzplanutí: >82°C.

Skladovatelnost: 2 roky v originálním neotevřeném balení

Velikost balení: 1l, 2.5l

Barva: čirá

Doba schnutí: na dotyk: 24 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti

Doba aktivace před použitím: 48 hodin

VOC - Obsah těkavých organických sloučenin:

Limitní hodnota pro tento výrobek (kat.A/f) dle EU je: 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 628 g/l



Zvětralé dřevěné povrchy (neošetřené):

Zvětralé dřevěné povrchy by měly být důkladně očištěny neředěným přípravkem NET-TROL®*, aby byla odstraněna všechna volná dřevěná vlákna, špína a ostatní povrchové nečistoty. Pokud je dřevo silně znečištěno, očištěte povrch čističem AQUANETT®* a neutralizujte povrch přípravkem NET-TROL®*.

Již ošetřené povrchy (olejem)

Všechny oleje a impregnační nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny čističem AQUANETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací finálního nátěru TEAK-OLJE®.

Již ošetřené povrchy (barvou, mořidlem, lakem, impregnační proti vodě,....)

Všechny předchozí nátěry musí být zcela a důkladně odstraněny odstraňovačem nátěrů DILUNETT®* a takto očištěný povrch neutralizovat přípravkem NET-TROL®* před aplikací finálního nátěru TEAK-OLJE®.

Poznámka: Tvrdá dřeva včetně exotických tvrdých dřevin bohatých na taniny např. teak, iroko, douglaska, merbau, ipe... mohou po použití přípravků AQUANETT®* a DILUNETT®* ztmavnout. Neutralizace přípravkem NET-TROL®* dřevo opět zesvětlí a vrátí dřevu jeho přirozený vzhled.

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITÍ:

- NEŘEDIT. Nátěr je připraven k okamžitému použití.
- Důkladně promíchat před a pravidelně během nanášení.
- Zakrýt vše, co nemá být natřeno, včetně rostlin a keřů.
- Aplikovat při teplotě +5°C až +35°C.
- Nenanášet v případě, že se v průběhu příštích 24 hodin očekává studené a nebo vlhké počasí.
- Vždy natírat celou délku podlahové desky nebo vodorovného obložení až do logického konce.
- Svislé obložení by mělo být natíráno shora dolů.
- Nikdy neukončovat nanášení uprostřed dřeva.
- Nikdy nenanášet na přímém slunci nebo na horké povrchy.
- Jednotlivé nátěry nesmí mezi aplikacemi zaschnout -aplikovat nátěr TEAK-OLJE® systémem „mokry na mokry“ (viz. Aplikace).
- Po nanesení nástříkem vždy přetřít celou plochu štětcem nebo válečkem pro zlepšení penetrace a jednotnosti odstínu

APLIKACE:

Naneste 2 vrstvy finálního nátěru TEAK-OLJE® systémem „mokry na mokry“. To znamená naneste první vrstvu nátěru TEAK-OLJE® a nechte vsakovat do dřeva. Jakmile zmizí vlhký vzhled první vrstvy nátěru (obvykle 15-20 minut) naneste druhou vrstvu nátěru a nechte vsakovat do dřeva. Dle potřeby postup opakujte dokud není dřevo nasyceno, tj. nepřijímá již více oleje. Mokrá místa rozetřete do 20 minut od nanesení poslední vrstvy nátěru, aby TEAK-OLJE® nezanechal na povrchu leskla místa. Dbejte aby se jednotlivé vrstvy nátěru TEAK-OLJE® nestaly suché na dotek nebo úplně zaschly mezi nátěry. Účinná ochrana finálního nátěru TEAK-OLJE® je ve dřevu, ne na jeho povrchu, proto nevytvářejte na povrchu film, který ovlivní účinek ochranného nátěru.

VYDATNOST:

První nátěr: 5-7 m² ve 2 vrstvách

Údržba: 10-14 m²/l

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu.

BEZPEČNOST:

Uchovat mimo dosah dětí. S odkazem na text na štítku a bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na info@owatrol.cz.

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol.cz
www.owatrol.cz

ÚDRŽBA:

Vlivem působení UV záření olej TEAK-OLJE® časem postupně zesvětlí. Když dřevo zesvětlí na světle šedou barvu, je na čase provést údržbovou aplikaci. Povrch očištit pomocí čističe NET-TROL®* a nechat dřevo vyschnout 2-3 dny. Aplikovat olej TEAK-OLJE® dokud není dřevo opět nasyceno a finální nátěr není obnoven, obvykle stačí 1-2 nátěry.

OMEZENÍ:

Taniny a přírodní oleje ve dřevěch jako je keruing, iroko, padouk brání nasáknutí oleje TEAK-OLJE® a schnutí nátěru. Tyto druhy dřeva musí být důkladně připraveny nebo ponechány zvětvávání po dobu 12 měsíců před aplikací oleje TEAK-OLJE®. Pro rady na přípravu dřeva nás kontaktujte.

ČIŠTĚNÍ:

Všechno narádí na kterém je nezaschlý olej TEAK-OLJE® očištit v lakovém benzínu. Pokud už je olej TEAK-OLJE® zaschlý, použijte odstraňovač starých nátěrů. Zaschlý olej TEAK-OLJE® může být odstraněn pomocí odstraňovače DILUNETT®*.

POZNAMKA: Jakékoliv hadry, ocelová vlna atd. nasákle olejem TEAK-OLJE® se mohou samovolně vznítit, pokud nejsou správně zlikvidovány. Před vyhozením spolu s domovním odpadem musí být hadry, ocelová vlna atd. po použití nasáklé vodou nebo umístěné do uzavřené vodou naplněné nádoby.

SKLADOVÁNÍ:

- Zbytek oleje TEAK-OLJE® by měl být přemístěn do menší, utěsněné a uzavřené kovové nebo skleněné nádoby.
- Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

OBEČNÉ INFORMACE:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

Datum vystavení:

Květen 2012/*Stejný výrobce