

MARINE STRIP Odstraňovač barev a antifoulingu

Popis produktu:

OWATROL MARINE STRIP® je silný, vodou omyvatelný odstraňovač nátěrů bez obsahu ředidel, který odstraní olejové barvy a barvy na bázi alkydů, laky mořidla a antifoulingy. Nevyžaduje dohled či okamžité odstranění změkčeného nátěru. OWATROL MARINE STRIP® dokáže odstranit až 8 vrstev finálních nátěrů jednou aplikací. Vhodný prakticky pro jakékoliv povrchy včetně dřeva, kovu, plastů a GRP (sklolaminátu). Gelová konzistence odstraňovače nestéká a je ideální pro svislé povrchy. OWATROL MARINE STRIP® se jednoduše aplikuje, rozpouští barvu i v nejmenších vybráních a nejjemnějších detailech. Změkčuje všechny nahromaděné vrstvy za účelem jednoduchého a čistého odstranění. Neobsahuje VOC (těžké organické sloučeniny) a je nehořlavý. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití v málo větraných prostorech.

Vlastnosti:

- Neobsahuje ředidla a tudíž žádné toxické výpary.
- Jednoduše z povrchu odstranitelný vodou.
- OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný pro použití na všechny povrchy kromě hliníku.
- Nepoškozuje plast. Bezpečný pro povrchovou pryskyřici.
- Jedinou aplikací odstraňuje až 8 vrstev.
- Nevypařuje se, proto dokáže působit dlouhou dobu bez nutností dohledu.
- Gelová konzistence nestéká a jednoduše se nanáší.

Základní použití:

- Určen pro venkovní použití.
- Odstraňuje laky, mořidla, barvy, antifoulingy...
- Lze nanášet na kov, dřevo, plast...
- Lze použít na vodorovné i svislé povrchy. **Viz. "Omezení"

Technická data:

Viskozita: Gel

Měrná hmotnost (+20°C): 1.10 ± 0.05

Hořlavost: Nehořlavý

Skladovatelnost: 12 měsíců v originálním neotevřeném balení.

Velikost balení: 1l, 2.5l

Vzhled a zápach: Krémový, zápach hydroxidu sodného.

Průměrné doby působení:

	1 vrstva	2 vrstvy	3 vrstvy
Alkydové/olejové barvy, mořidla a laky	5 - 15 min.	10 - 30 min.	15-40 min.
Akrylové barvy, mořidla a laky	K určení doby působení otestujte na malé ploše.		
Antifoulingy	Nechte působit minimálně 12 hodin.		

Poznámka: Výše jsou zmíněné pouze průměrné doby působení. Pro určení aktuálního kontaktního času potřebného pro odstranění požadovaného počtu vrstev by měl být proveden test. VOC: (obsah těžkých organických sloučenin): mimo obsah působnosti.

Nanášecí pomůcky:

- Kartáč se syntetickými (nylonovými) vlákny
- Škrabka nebo špachtle
- Tlakový čistič.

Zásady správného použití:

Vždy proveďte předběžný test, pro určení kontaktní doby potřebné pro odstranění původního nátěru. Používejte chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Pro lepší výsledky na dřevu nenechávejte odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® působit déle než je potřeba pro rozpuštění barvy. Tvrdá dřeva, zejména ta, bohatá na taniny (teak, mahagon, iroko, dub..) mohou při delším kontaktu s odstraňovačem OWATROL MARINE STRIP® ztmavnout. Tam, kde odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® dřevo ztmavil, proveďte neutralizaci pomocí produktů OWATROL DECK CLEANER® dříve než povrch zaschne, dřevo opět zesvětlí a vrátí se dřevu jeho přirozený vzhled a barva. Zakryjte vše, co nemá být odstraňovačem OWATROL MARINE STRIP® zasaženo, včetně hliníkových povrchů. Nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášejte na přímém slunci nebo na horké povrchy. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® nenechejte na povrchu zaschnout a pokud zaschne, navlhčete celý povrch vodou z rozprašovače. Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na dubové a kaštanové dřevo.

Příprava povrchu:

- Odstraňte volnou a odlupující se barvu.
- Vykartáčujte veškeré povrchové znečištění, např. mech, špinu obecně atd.

Aplikace:

Aplikujte silnou vrstvu odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na celý povrch, který má být odstraněn a nechte výrobek působit. U dřev bohatých na taniny a u velkých ploch pracujte po částech, aby se předešlo nadměrnému ztmavnutí dřeva. Odstraňte OWATROL MARINE STRIP® a rozpuštěnou barvu pomocí tuhého nylonového kartáče nebo škrabky a splachujte vodou, popřípadě použijte tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi). Poznámka: použití teplé vody usnadňuje práci. Po odstranění původního nátěru důkladně povrch opláchněte čistou vodou. Po odstranění a očištění vodou musí být všechny pórovité povrchy ošetřeny čističem OWATROL DECK CLEANER®, dokud jsou povrchy ještě mokré, aby došlo k jejich neutralizaci. Kontaktujte nás pro další informace před použitím odstraňovače OWATROL MARINE STRIP® na dubové a kaštanové dřevo.

Vydatnost:

- Vydatnost: 4m² /l.
- Skutečná vydatnost se může lišit v závislosti na metodě, typu, struktuře, stáří a pórovitosti povrchu.

Neutralizace:

Vždy po použití produktů OWATROL MARINE STRIP® je potřeba očištěný dřevěný pórovitý povrch, neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®.

Omezení:

- OWATROL MARINE STRIP® neodstraní dvousložkové, polyuretanové a spekané barvy a laky.
- Nepoužívejte na hliník.

Čištění:

Vodou.

Skladování:

- Nespotřebovaný obsah skladujte v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.
- Neskladujte v kovové nádobě.
- Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Obecné informace:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL International není schopen garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na etiketě a v technickém listu.

Bezpečnost:

Uchovat mimo dosah dětí. S odkazem na text na štítku a bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na www.owatrol.cz.

Datum vystavení: říjen 2016